

Removedor de Flux G3

Producto # 1631

Descripción del Producto

G3 tiene un poderoso rociador y un fuerte solvente que elimina los residuos y limpia las áreas debajo de los componentes que un pincel no puede tocar. Formulado para ser poderoso y no inflamable, pero económico. Elimina el cepillado y el restregado, ahorrando tiempo y materiales.

Características y Beneficios

- Poderoso limpiador
- No inflamable
- Evaporación rápida
- Cero residuos
- Comprobado como efectivo para procesos sin plomo
- Sin dañar la capa de ozono

Aplicaciones

- Eliminación de fundente durante la fase posterior a la soldadura
- Limpieza de placas de circuitos impresos, cables de componentes y dispositivos o almohadillas de montaje en superficie
- Pantallas y plantillas

Instrucciones de Uso

Here it is: Sostenga la lata a una distancia de 6 a 8 pulgadas. Rocíe directamente para saturar la superficie sucia. Comience en la parte superior del área a limpiar con un movimiento de barrido y rocíe el área lentamente hacia abajo. Incline el sustrato para permitir que el solvente y la tierra se escurran por completo. Para limpiar áreas difíciles de alcanzar (por ejemplo, debajo de los componentes), inserte el tubo de extensión en el cabezal rociador para dirigir el rociado.

Para 1631-16SB con un cepillo incluido: el cepillo se puede colocar sobre el rociador para obtener un mayor poder de fregado. Aun así se recomienda un enjuague final. Para enjuagar, retire el cepillo y siga las instrucciones anteriores.

Deje que el área limpia se seque completamente antes de aplicar corriente. Este producto no se recomienda para materiales acrílicos, poliestireno o policarbonato.



Datos Técnicos y Propiedades Físicas

Apariencia:	líquido
Punto de inflamación:	el producto no mantiene la combustión
Limites inflamables:	Menos 4.6% Alto 12.8%
Color:	claro, incoloro
Aroma:	Etéreo
Punto de ebullición / condensación:	102.2°F (39°C)
Densidad relativa:	1.22
Presión de vapor:	19.3 kPa (144.85 mmHg)
Volatilidad:	100% (w/w)
Calor de combustión:	0.84 kJ/g
Distancia de encendido:	0 cm
VOC:	64% en peso (EPA) 75% en peso (CARB)
Duración:	5 años

Removedor de Flux G3 Producto # 1631

Especificaciones de Material

ABS:	No compatible
Nylon:	Excelente
Lexan:	No compatible
HDPE:	Excelente
LDPE:	Excelente
C.E.Phenolic	Excelente
PMMA:	No compatible
POM	Excelente
PP	Excelente
PS:	No compatible
PTFE:	Excelente
PVC:	Excelente

Disponibilidad

1631-5S	con cepillo - aerosol de 5 oz (142g)
1631-16S	aerosol de 16 oz (454g)
1631-16SB	con cepillo - aerosol de 16 oz (454g)
1638-G	1 gal. (3.8L)
1638-5G	5 gal. (19L)

Política Ambiental

Techspray® tiene como compromiso desarrollar productos que garanticen un medio ambiente seguro y limpio. Seguiremos cumpliendo y manteniendo las normas de todos los organismos gubernamentales federales, estatales y locales.

Recursos

Los productos de Techspray® cuentan con el respaldo de recursos globales de servicios técnicos, de ventas y al cliente.

Para mayor información técnica sobre este producto u otros productos de Techspray® en los Estados Unidos, llame al departamento técnico de ventas al 800-858-4043, envíe un correo electrónico a tsales@techspray.com o visite nuestro sitio web en: www.techspray.com.

Aviso importante para el comprador y/o usuario: La información de esta publicación se basa en pruebas que consideramos fidedignas. Los resultados pueden variar debido a diferencias en el tipo y las condiciones de las pruebas. Recomendamos que cada usuario evalúe el producto para determinar su idoneidad para el uso previsto. Las condiciones de uso están fuera de nuestro control y varían ampliamente. La única obligación de Techspray, y la única solución para usted, es el reemplazo del producto que se demuestre haya estado defectuoso cuando usted lo recibió. En ningún caso Techspray® será responsable de daño extraordinario, accidental o indirecto alguno con base en el incumplimiento de garantías, negligencia ni cualquier otro supuesto.